

## BEAD SEALER

### Wodny uszczelniacz do felg

Bead Sealer wodny przeznaczony jest do uszczelniania stopki w oponach bezdętkowych. Po odparowaniu z płynnej konsystencji tworzy się guma, która wypełnia wszelkie mikroszczeliny oraz drobne nierówności między felgą a stopką opony. Dodatkowo zabezpiecza przed ewentualnym przesunięciem się opony względem felgi, co może nastąpić w wyniku gwałtownego ruszania pojazdu, co generuje niewyważenia. Preparat również sprawdza się przy uszczelnieniu zaworów bezdętkowych w feldze. Polecany do opon samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

## ZASTOSOWANIE

- ekologiczny
- wysoka skuteczność uszczelnienia
- łatwy w użyciu

## DANE TECHNICZNE

<b>kolor</b>	Szary
<b>konsystencja</b>	Galaretowata ciecz
<b>pH</b>	6
<b>rozpuszczalność</b>	Rozpuszczalniki wodne

## SPOSÓB STOSOWANIA

Należy oczyścić stopkę opony i miejsce osadzenia na obręczy z kurzu, rdzy i innych zanieczyszczeń. Sprawdzić czy stopka opony oraz obręcz nie są uszkodzone. Nanieść warstwę preparatu na suchą stopkę opony oraz miejsce osadcze na obręczy. Nie czekając na wyschnięcie preparatu zamontować oponę na feldze. Podczas pompowania uszczelniacz pod naciskiem wypełnia ubytki, po ok. 15 min. następuje krzepnięcie i utwardzenie mieszanki i koło jest gotowe do drogi.

## MAGAZYNOWANIE I OPAKOWANIE:

- ♣ Uszczelniacz BEAD SEALER wodny przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed działaniem promieni słonecznych i mrozem, źródłami zapłonu, ogniem.
- ♣ Okres trwałości: 12 miesięcy.

## BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni -Palenie wzbronione./Przedsięwzięć środki ostrożności zapobiegające rozładowaniu statycznemu./ W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać./Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem/. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami lokalnymi.

## UWAGI

P.I.W. Delta Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może znacznie obniżyć jakość produktu. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.