



ANTYSIN

ŚRODEK DO
ODBARWIANIA SINIZNY

USUWA PRZEBARWIENIA Z DREWNA
SPOWODOWANE SINIZNĄ

DZIAŁA NATYCHMIASTOWO

NIE NARUSZA BUDOWY I STRUKTURY DREWNA

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat gotowy do użycia. Drewno przeznaczone do wybielania powinno być w stanie surowym. Nanosić metodą kąpeli w temp. ok. 20°C przez 15-20 minut (ewentualnie wcierać szczotką o twardych włosach). Po impregnacji zaleca się pokryć drewno produktem Antysin neutralizator, który uzupełnia działanie Antysinu. W przeciwnym razie zneutralizować powierzchnię 0,1% roztworem octu (10 ml octu uzupełnić wodą do 1 l). Po wyschnięciu drewno można lakierować. Zawiera poniżej 10% aktywnego chloru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.



Zawiera: chloran(II) sodu. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Okres trwałości: 90 dni
Data produkcji:
na opakowaniu

P.I.W. Delta Sp. z o.o. · ul. Krupczyn 5
63-140 Dolsk · biuro@delta-dolsk.pl
www.delta-dolsk.pl



1l